








CAMERAS IP (AUTRE MODELE DISPONIBLE)

Référence	Désignation
IP-D100 	1/3 Sony CCD 420 TVL - MPEG4 - D1 solution - 0,3 lux - Webserver - DDNS - Détection mouvement - Alarme via email - d'envoi email - Support CDMA - connectable via GPRZ
IP-3606 	1/3 Sony CCD 480 TVL - 0 Lux Compression H.264/MPEG4 - 36pcs IR Leds - Distance 50 mètres - Connectable sur serveur FTP & fonction d'envoi email - /support 802.11b/g wireless/ Support CDMA - connectable via GPRS
ID-D161 	Caméra dôme 1/3 Sony CCD 420 TVL - 0 Lux Compression MPEG-4 ;Sortie alarme; objectif 6mm - Détection mouvement - Support CDMA & GPRS
ID-D22XH 	Caméra dôme 1/3 Sony CCD 480 TVL - 0 Lux Compression H264/ ; Zoom optique 22X - Zoom électronique 10 X - Support DDNS pour adresse IP dynamique, LAN, Internet, ADSL; Support sans fil mode CDMA,GPRS; IR 100M - IP66
IP-D321 	1/3 Sony CCD 520 TVL - Compression H.264 - 16 leds IR - PAL: 352* 288(CIF),704* 288(2CIF),704* 576 - (D1);NTSC:352* 240(CIF), 704* 240(2CIF), 720*480(D1); Support IE browser; Support mini USB interface - Supporte CDMA & GPRS
IP-D321W	Version Wi-fi
IP-D900 	1/3 Sony CCD 520 TVL - Standard H.264 video/G.722 audio compression; PAL: CIF, QCIF, D1; NTSC:CIF, QCIF, D1; Support IE browser; Support wireless mode for CDMA, GPRS; Support SD Card(OPTIONAL), IP66 waterproof; Vandalproof and super wide dynamic; Auto color to BW; High resolution Lens; support FTP server, email alarm, audio and alarm input and output; Real-Time Embedded LINUX Operating System, 3-Layer Password Protection
IP-CZ03 NOUVEAU 	Capteur CMOS 3 Mo - Compression MP4 / MJPEG 30 images/seconde - Résolution VGA 640X480 ,QVGA 320 X 240 - Fonction PTZ (motorisé) 106°horizontal et 43°vertical - Ajustement contraste, luminosité, saturation - Microphone intégré Adpcm - Configuration en Webserver accessible via Internet Explorer - Prise de photo, archive vidéo - Support uPNP, DDNS - Compatible Slashplayer, - Connexion réseau 10/100M Ethernet ou wifi (802.11b/11g) - Alarme via E-mail, FTP - Compatible Win 98 à Win Vista