






Photos	Désignation Produit
<b>EQUIPEMENTS RONDIER DE SURVEILLANCE + TAGS RFID</b>	
	<p><b>Rondier de surveillance WM-FNV-5000D + puit dévidoir</b>  Fabrication en acier - Anti-sabotage &amp; anti-choc - Totalement imperméable - Résistant au choc électrique - Communication USB - Mémoire 256 Kb RAM - Fonctionne avec batterie 3,6V Lithium (durée de vie = 12 mois avec 180 lectures/jour) - Faible consommation - Stockage de 3 600 événements - Lecture de tout TAG contact - Température de fonctionnement : -40°C à + 85°C - Taux d'humidité accepté : jusqu'à 95% - Poids : 182g - Dim : 130 x 26 mm - <b>Puit dévidoir</b> : Dimensions: 102mmx102mmx40mm - Poids : 128g - Alimentation : 220v, 50Hz - Indicateur lumineux : Alimentation, transmission &amp; réception</p>
	<p><b>Tags contact mural (pour rondier WM-FNV-5000A &amp; WM-FNV-5000D)</b>  Étanche en acier - Diamètre 16,3 mm / épaisseur 3,2 mm - Poids 2g - Température de fonctionnement : -40°C to +85°C - Pas de batterie - Stockage de données : Numéro de série 48 bits (en lecture seulement)</p>
	<p><b>Tags contact Gardien (pour rondier WM-FNV-5000A &amp; WM-FNV-5000D)</b>  Étanche en acier - Diamètre 16,3 mm / épaisseur 3,2 mm - Poids 2g - Température de fonctionnement : -40°C to +85°C - Pas de batterie - Stockage de données : Numéro de série 48 bits (en lecture seulement)</p>
	<p><b>Rondier de surveillance WM-FNV-5000VG</b>  <b>Fabrication en métal</b> - Anti-sabotage &amp; anti-choc - Totalement imperméable - Résistant au choc électrique - Communication USB - Mémoire 4 Mb - Fonctionne sur batterie remplaçable (durée de vie = 18 mois avec 200 lectures/jour) 3,7V Lithium 900 mA - Faible consommation - Capacité de stockage de 4 000 événements - Lecture de tout TAG RFID 125 KHz - Distance de lecture entre 3 et 5 cm - Température de fonctionnement : -25°C à +85°C - Taux d'humidité accepté : jusqu'à 95% - Poids : 196g - Dimensions : 138 x 43 x 23 mm</p>
	<p><b>Rondier de surveillance WM-FNV-5000FE</b>  <b>Fabrication aluminium</b> - Anti-sabotage &amp; anti-choc - Totalement imperméable - Résistant au choc électrique - Communication USB - Mémoire 4 Mb - Fonctionne sur batterie remplaçable (durée de vie = 18 mois avec 200 lectures/jour) 3,7V Lithium 900 mA - Faible consommation - Capacité de stockage de 21 000 événements - Lecture de tout TAG RFID 125 KHz - Distance de lecture entre 3 et 5 cm - Température de fonctionnement : -40°C à +85°C - Taux d'humidité accepté : jusqu'à 95% - Poids : 196g - Dimensions : 118 x 50 x 25 mm</p>



**Tags sans contact mural 125 Khz (pour rondier WM-FNV-5000VG & WM-FNV-5000FE)**

Étanche - plastique ASB - Plusieurs formes disponibles - Poids 2g - Température de fonctionnement : -20°C to +50°C - Pas de batterie - Stockage de données : Numéro de série 64 bits (en lecture seulement)



**Tags sans contact Gardien 125 Khz (pour rondier WM-FNV-5000VG & WM-FNV-5000FE)**

Étanche - plastique ASB - Plusieurs formes disponibles - Poids 2g - Température de fonctionnement : -20°C to +50°C - Pas de batterie - Stockage de données : Numéro de série 64 bits (en lecture seulement)




**Carte badge non imprimé 125 Khz EM**

Couleur blanc - film protecteur & support inclus



**Carte badge imprimé 125 Khz EM**

Nom - Prénom - Matricule - Logo entreprise - ... - film protecteur & support inclus



**Patrol Soft licence client (prix à l'unité)**

Gestion de profil Administrateur & Utilisateur - Paramétrage des Points de contrôles - Paramétrage des parcours - Paramétrage des gardiens - Journal des événements - Sauvegarde et restauration des données - Gestion des opérations - Editions multicritères - Statistiques diverses - **1 licence par site - multi-lecteurs**